



## LEISTUNGSERKLÄRUNG Kenn-Nr. 13108-5-2019-1-HU

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
(Bauproduktenverordnung - CPR)

für die im Werk Huglfing hergestellten Splittmastixasphalt für Deckschichten, Binderschichten, Ausgleichsschichten und Tragschichten von Straßen und sonstigen Verkehrsflächen unabhängig davon, ob sie Vorschriften zum Brandverhalten unterliegen oder nicht

1. Kenncodes der Produkttypen:

S0820-13108-5-1-HU	S0830-13108-5-1-HU		
S1120-13108-5-1-HU	S1130-13108-5-1-HU		

2. Sortennummern zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

**Sortennummer „S0820 – S1130“: siehe Sortenverzeichnis 13108-5-2019-1-HU**

3. Asphaltmischgut – Mischgutanforderungen – Teil 5: Splittmastixasphalt nach EN 13108-5:2006/AC:2008

4. Name und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**WERK OBERLAND, Rolf Strohmaier GmbH  
Weiden 3, 82386 Huglfing**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

**nicht relevant**

6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 2+**

7. Die notifizierte Stelle (**MPA Bau der TU München und Kennnummer 1211**) hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

**Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle  
Nr. 1211-CPR-2232/5-2019**

8. **nicht relevant**

9. Erklärte Leistung

Die Leistung zu dem jeweiligen wesentlichen Merkmal ist im Anhang Sortenverzeichnis 13108-5-2019-1-HU aufgeführt.

10. Die Leistung der Produkte gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Dipl.-Ing. Martin Müller, Geschäftsführer (GF)**

(Name und Funktion)

WERK OBERLAND  
Rolf Strohmaier GmbH  
KIES-ASPHALT-TRANSPORTBETON  
VMPA anerkannte Betonprüfstelle  
82386 Huglfing \* Tel.\* 08802/1829

(Unterschrift)

Huglfing, 05. April 2019

(Ort und Datum der Ausstellung)



**Asphaltmischgutart: Splittmastixasphalt (SMA)  
Sortenverzeichnis 13108-5-2019-1-HU**

Erklärte Leistung zu den wesentlichen Merkmalen nach der  
harmonisierten technischen Spezifikation EN 13108-5:2006/AC:2008

Wesentliche Merkmale	Leistung	Leistung	Leistung	Leistung	Leistung
Sortennummer		S0820	S0830	S1120	S1130
Sorte		SMA 8 S	SMA 8 S	SMA 11 S	SMA 11 S
Bindemittelsorte		50-70	25/55-55A	50-70	25/55-55A
Temperatur des Mischgutes (°C)		150 - 190	150 - 190	150 - 190	150 - 190
Korngrößenverteilung (Siebdurchgang in M.-%)					
45 mm Sieb					
31,5 mm Sieb					
22,4 mm Sieb					
16 mm Sieb				100,0	100,0
11,2 mm Sieb		100,0	100,0	95,3	95,3
8 mm Sieb		96,5	96,5	52,0	52,0
5,6 mm Sieb		39,0	39,0	42,7	42,7
2 mm Sieb		23,5	23,5	23,7	23,7
1,0 mm Sieb		18,9	18,9	18,9	18,9
0,25 mm Sieb		13,5	13,5	13,6	13,6
0,063 mm Sieb		9,6	9,6	9,6	9,6
Bindemittelgehalt (M.-%)		7,2	7,2	6,7	6,7
Hohlraumgehalt (V.-%)		2,8	2,8	2,3	2,3
Maximaler Hohlraumgehalt MPK (V.-%)		$V_{max3,0}$	$V_{max3,0}$	$V_{max3,0}$	$V_{max3,0}$
Minimaler Hohlraumgehalt MPK (V.-%)		$V_{min2,5}$	$V_{min2,5}$	$V_{min2,5}$	$V_{min2,5}$
Hohlraumfüllungsgrad (%)		85,8	85,8	87,4	87,4
Bindemittelablauf (M.-%)		0,1	0,1	0,1	0,1
Wasserempfindlichkeit	ITSR <sub>NR</sub>				
Beständigkeit gegen Abrieb durch Spikereifen	Ab <sub>NR</sub>				
Beständigkeit gegen bleibende Verformung Maximale proportionale Spurrinntiefe	P <sub>NR</sub>				
Beständigkeit gegen bleibende Verformung Maximale Spurbildungsrate	WTS <sub>LuftNR</sub>				
Beständigkeit gegen bleibende Verformung Proportionale Spurrinntiefe (%)		7,0	5,4	8,6	5,4
Brandverhalten	NPD				
Gefährliche Substanzen	NPD				

Jahr, in dem die CE-Kennzeichnung erstmals angebracht wurde: 2009 - Ziffer 09